



## BAGSTOP

---

Intumescerende imprægnerede PU-skumliste der ekspanderer og isolerer ved brand.





## BAGSTOP TIL BRANDFUGE

Envirograf **Bagstop til brandfuge** anvendes som brandsikring og bagstop ved brandlukning af installationer i brandadskillende bygningsdele. Bagstoppet monteres rundt om installationen, skubbes ind i gennemføringen og fuges efterfølgende med Envirograf AM Brandmastik. Bagstoppet kan komprimeres 50% og er derfor nemt og fleksibelt at installere.



Envirograf **Bagstop til brandfuge** er en intumescerende imprægnerede PU-skumliste, der i brandtilfælde ikke vil brænde men blot forkokse. PU-skummet er imprægneret med en unik brandcoating, der ekspanderer og isolerer ved brand. Produktet er en sort højfleksibel polyuretanskum med flammehæmning, der opnås ved anvendelse af specielle fyldningsmidler og polymere bindemidler. Skumlisten er herefter coatet med speciel brandcoating som giver en glat sort finish der fuldender de brandmæssige egenskaber.

Envirograf **Bagstop til brandfuge** sikrer en ensartet homogen fuge ved både installationsgennemføringer og lineære fuger.

Sekundhurtig montage takket været den høje fleksibilitet.

Bagstoppet har en densitet på 100 kg/m<sup>3</sup> og sikrer både mod varm og kold røg.

### Fordele

- ✓ Fiberfri bagstop
- ✓ Kan tilrettes uden værktøj
- ✓ Kan komprimeres 50%
- ✓ Meget fleksibel installation
- ✓ Sikre mod både kold og varm røg
- ✓ Tillader ekspansion og kontraktion af varme rør

### Brandmodstandsevne

- ✓ EI120

### Konstruktioner

- ✓ Massive vægge/dæk
- ✓ Gipsvægge

### Test & klassifikationer

- ✓ Testet iht. EN1366-3 og EN1366-4
- ✓ Klassificeret iht. EN13501-2





### Størrelser Bagstop til brandfuge

Reference nummer	Mål i mm	Farve
F1020	10 x 20	Sort
F1030	10 x 30	Sort
F2020	20 x 20	Sort
F2030	20 x 30	Sort
F3030	30 x 30	Sort
F4030	40 x 30	Sort
F5030	50 x 30	Sort
F5050	50 x 50	Sort
F6030	60 x 30	Sort
F6060	60 x 60	Sort
F7040	70 x 40	Sort
F7030	70 x 30	Sort
F10040	100 x 40	Sort

✓ Ved bestilling oplyses F nummer