



AM Brandmastik

Beskrivelse

Envirograf intumescerende Akryl Brandmastik er en halon fri, akustisk dæmpende, vandbaseret akrylfugemasse (rate 1:5), som kan anvendes til fugning ved installationsgennemføringer i vægge og etageadskillelser, samt til montage og røgtætning af Envirograf produkter, Karfa brandluk, samt lineær fugning.

Envirograf intumescerende Akryl Brandmastik er anvendelig til fugning i forbindelse med brandlukninger og lineær fugning fra 1 mm til 60 mm (ved større spalter anvendes også Bagstop). Testet til EI240.

AM brandmastik leveres som standard i en 310 ml mastiktube og passer i standard fugepistoler.

Fordele

- ✓ Højelastisk Akryl fuge
- ✓ Akustisk dæmpende
- ✓ Dæmper 52db
- ✓ Perfekt til røgsikring
- ✓ Testet til EI 240
- ✓ Fås i 310 ml og 600ml
- ✓ Er testet med alle Envirograf produkter samt Karfa brandluk

Brandmodstandsevne

- ✓ EI240

Konstruktioner

- ✓ Massive vægge/dæk
- ✓ Gipsvægge

Test & klassifikationer

- ✓ Testet iht. EN1366-3 og EN1366-4
- ✓ Klassificeret iht. EN13501-2


Fugebredde

1 mm til 60 mm.

Installation



Sørg for at åbningen er tør og fri for snavs*



Før eller efter montering af brandlukningsprodukt, røg- og lydtættes med AM Brandmastik som forskrevet i brandlukningsproduktets installationsvejledning



Afslutningsvis glattes fugen. Kan overmales når fugen er overfladetør**.

*Fedtede overflader skal inden påføring af AM Brandmasik tørres af med terpentiner og derefter tørre.

Tørt, støvet murværk skal fugtes inden påføring af AM brandmastik.

** Produktet er berøringstør på ca. 15 minutter, og kan overmales når fugens overflade er helt tør.

Sikkerhed

Dette produkt er ufarligt, men alt indtagelse er stærkt frarådet, da det kan skabe forstoppelse. Ved brug anbefales generel renlighed. Beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj kan med fordel anvendes.

Produktet må ikke komme i afløb og vandløb.

Værktøj benyttet til påføring af AM Brandmasik rengøres med varmt vand efter brug.